



## 广州利华包装设备有限公司

地址：广州市从化区鳌头镇岭南村南村队 222 号首层  
固话/传真：020-37510321 手机/微信：15817099018 邮箱：info@levapack.com

### 半自动双室抽真空充氮封罐机 (LPE - SVC10)



#### 1. 适用范围：

\*适合各种圆形开口的复合纸罐，塑料罐、马口铁罐和铝罐包装的产品先抽真空，然后充氮气，最后封罐。

#### 2. 特殊功能：

\*同一台机可以封复合纸罐，塑料罐，马口铁罐和铝罐，适用范围广。  
\*双室同时工作，更加安全快捷

#### 3. 主要特点：

- \*外部全 304# 不锈钢材质，防锈易清洁维护，非常适合于食品行业；
- \*采用二重封卷轮设计，2 个封卷轮，铬钢材质，硬度高，防锈，经久耐用，让封口效果更加完美，密封度高
- \*机械设计合理简单，采用按钮加人机界面操作，方便使用
- \*封罐过程罐体不旋转，更好保护物料的完整性和保障操作人员的使用安全，特别适合易碎产品及液体等产品的真空充氮封罐包装
- \*真空系统的密封件材质均为硅胶；
- \*所有气动元件和电磁阀均采用国际知名品牌；
- \*采用高精度数显压力传感器检测真空压力；
- \*抽真空部分采用无油真空泵；
- \*整个封罐过程均在密封室内进行；



## 广州利华包装设备有限公司

地址：广州市从化区鳌头镇岭南村南村队 222 号首层  
固话/传真：020-37510321 手机/微信：15817099018 邮箱：info@levapack.com

### 4. 技术参数：

封罐口径范围	35-130mm
封罐高度范围	40-200mm
最大封罐速度	6-10 罐/分钟
封罐头数	1 个
封卷轮个数	2 个
功率	2500W
电源规格	220V /2500W / 50/60 HZ
工作气压(压缩空气)	$\geq 0.6$ MPa
耗气量(压缩空气)	约 60L/min
氮气源气压	$\geq 0.2$ MPa
耗氮气量	约 50L/min
最低真空压力	-0.07MPa
重度	120KG (约)
外形尺寸	长 800*宽 800*高 1500mm

\*以上参数仅供参考，由包装自身材质和尺寸决定。